

SMOKE FACTORY

FOG AND HAZE GENERATORS

IP Falcon 64



IP 64 mit höchsten Ansprüchen

Zuverlässige Leistung und Flexibilität in jeder Umgebung.

Eine Kombination aus allen bekannten Features der Smoke Factory Spock und weiteren Sensoren für einen noch sicheren Betrieb und modernere Software.

IP 64 with highest demands

Reliable performance and flexibility in any environment.

A combination of all known features of the Smoke Factory Spock and additional sensors for even safer operation and more modern software.

SMOKE FACTORY

FOG AND HAZE GENERATORS



Technische Daten:

Prozedur:	Verdampferprinzip
Leistung:	3100 Watt
Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz 110 V (1800 Watt)
Fassungsverm. Fluidbehälter:	5 Liter
Nebelausstoß:	1%-100% in 1% Schritten
Nebelzeit:	~ 55 Sek. 100 % extended ~ 22 Sek. 100 % impulse
Ansteuerungsmöglichkeiten:	stand alone, DMX 512, analog 0-10 V, timer, sACN, ArtNet, DMX RDM
Aufheizzeit:	~ 15 Minuten (230 V) ~ 20 Minuten (110 V)
Temperaturregelung:	Mikroprozessorgesteuert, Softwaregesteuert
Betriebsumgebungstemperatur:	5° C zu 45° C?
Fluidverbrauch:	253 ml/min. (185 ml/min. 110 V)(Max. Ausstoß) 54,5 ml/min. (Dauernebel)
Gewicht:	27 kg
Maße:	56,6 x 26 x 40 cm

Position:

vertikal • horizontal

Technical Data:

Procedure:	Vaporizing fog generator
Power:	3100 Watt
Power requirement:	230 V / 50 Hz 110 V (1800 Watt)
Fluid bottle capacity:	5 liter
Fog emission:	1%-100% in 1% steps
Fog time:	~ 55 sec. 100 % extended ~ 22 sec. 100 % impulse
Control choices:	stand alone, DMX 512, analog 0-10 V, timer, sACN, ArtNet, DMX RDM
Heat-up time:	~ 15 minutes (230 V) ~ 20 minutes (110 V)
Temperature control:	Microprocessor controlled, software controlled
Ambient temperature:	5° C to 45° C
Fluid consumption:	253 ml/min. (185 ml/min. 110 V)(max. output) 54,5 ml/min. (continuous)
Weight:	27 kg
Measures:	56,6 x 26 x 40 cm

Position:

vertical • horizontal